

Batea

SEMIRREMOLQUE VOLCADOR TRASERO

La batea Helvética posee laterales facetados, permitiendo mayores espesores con menos refuerzos



HELVÉTICA
Delante nuestro solo estás vos

DIMENSIONES

Largo total	9,80m
Ancho total	2,60m
Altura total	2,90 m + opcional Sobre baranda

CHASIS

Manota	Estampada y soldada con almohadilla de desgaste y reemplazable
Viga	con perfil doble T con alas en planchuelas SAE 1518 5" x 5/8"
Perno	Simple 2"
Paragolpe	Rebatible
Guardabarros	Polietileno termoformado con babero de goma

CARROCERÍA

Tipo de batea	Monobloque con laterales facetados elípticos
Piso	Chapa 3/16" lisa

PINTURA

Tratamiento	Desengrasado, fosfotizado, pasivado, fondo anticorrosivo
Colores	Laca poliuretánica a elección dentro de la carta de colores

ESPECIFICACIONES

	ARIDOS	MIXTA
Peso en orden de marcha	8.100kg	8.500kg
Capacidad de carga	30.400kg	30.000kg
Volumen nominal	30m ³	30/48m ³ con sobrebaranda
Ejes	Con maza tipo disco. Trocha ancha 1.850 mm	
Agulo de vuelco	37°	
Llantas	Dual 22,5 x 9 / 22,5 x 8,25 Sin cámara	
Frenos	8" x 3/4" x 16,5" (con spring brake en los 2 ejes traseros) Cámara de 30" Opcional ABS / EBS	
Pata de apoyo	Telescópico de 2 velocidades	

TREN RODANTE

Cantidad de ejes	2/3
Levanta eje	Opcional
Configuración	1 + 2 / 2T / 3T
Suspensión mecánica	Ballesta 12/13 hojas (2do y 3er eje)
Suspensión direccional	Neumática 2 fuelles de carga - 2 levanta ejes (1+2)
Tercer eje	Direccional Autodireccional con aro giratorio de doble hilera de bolas

ACCESORIOS

Porta auxilio simple/Cajón para herramientas chico/Escalera lateral trasera -una por lado-/Escalera frontal/Atasogas
Luces reglamentarias LED / Equipo hidráulico 8" - 5 tapas / Tanque de agua / Enganche trasero / Arcos para lona
Opcionales: Sistema de lona corrediza / Puerta multipropósito

REPRESENTANTE

