

Baranda Volcable

ACOPLADO

Eficiencia y seguridad en el transporte de cargas. (3 ejes)



HELVÉTICA
Delante nuestro solo estás vos

DIMENSIONES

Largo de plataforma	9,23m
Largo total	9,35m
Ancho interior	2,48m
Ancho exterior	2,58m

CHASIS

Manota	Estampadas y soldadas con almohadillas de desgaste reemplazables
Viga	Con perfil doble T con alas en planchuelas SAE 1518 4" x 3/8"
Telera	Estampa IPN 100
Paragolpe	Retráctil - IRAM 10260
Guardabarros	Polietileno termoformado con babero de goma

CARROCERÍA

Tipo puerta trasera	Cerealera/Libro - Libro con tronera
Altura del frente*	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 m
Altura puertas traseras*	1,40 / 1,60 / 1,86 m
Altura puertas laterales*	0,60 / 0,80 / 1 m (4 x lado)
Parantes*	Telescópicos / fijos

*Desmontable

PINTURA

Tratamiento	Desengrasado, fosfotizado, pasivado, fondo anticorrosivo
Colores	Laca poliuretánica a elección dentro de la carta de colores

ESPECIFICACIONES

Peso en orden de marcha	6.600 kg
Capacidad de carga	21.900 kg
Ejes	Con maza tipo disco. Trocha ancha 1.850mm
Llantas	Dual 22,5 x 9 / 22,5 x 8,25 Sin cámara
Frenos	8" x 3/4" x 16,5" (con Spring Brake en los dos ejes traseros) Cámara de 30 pulgadas

TREN RODANTE

Cantidad de ejes	2 / 3
Levanta eje	Opcional
Suspensión mecánica	Ballesta 12/10 hojas
Suspensión neumática	Opcional
Ruedas	Disco

PLATAFORMA

Piso	Chapa 1/8" Lisa o antideslizante
Opcional	Reforzada en chapa 3/16" Liviana - Acero alta resistencia de 2mm

ACCESORIOS

Porta Auxilio Doble / Cajón de herramientas mediano / Escalera frontal / Atasoga / Enganche trasero / Arcos para lona
Opcionales: Marco Superior / Parantes: Telescópicos / fijos

REPRESENTANTE

