

Baranda Volcable

SEMIRREMOLQUE

Eficiencia y seguridad en el transporte de cargas.



HELVÉTICA
Delante nuestro solo estás vos

DIMENSIONES			
Largo de plataforma	13,37m	14,40m	15,27m
Largo total	13,50m	14,50m	15,50m
Ancho interior	2,48m	2,48m	2,48m
Ancho total	2,58m	2,58m	2,58m

CHASIS	
Manota	Estampadas y soldadas con almohadillas de desgaste reemplazables
Viga	con perfil doble T con alas en planchuelas SAE 1518 5" x 5/8"
Telera	Estampa IPN100
Paragolpe	Retráctil - IRAM 10260
Guardabarros	Polietileno termoformado con babero de goma

CARROCERÍA	
Tipo puerta trasera	Cerealera / Libro / Libro con tronera
Altura del frente*	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,86 m
Altura puertas laterales*	0,60 / 0,80 / 1m (6 por lado)
Altura puertas traseras*	0,60 / 0,80 / 1 / 1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,86 m

PINTURA	
Tratamiento	Desengrasado, fosfotizado, pasivado, fondo anticorrosivo
Colores	Laca poliuretánica a elección dentro de la carta de colores

ESPECIFICACIONES	
Peso en orden de marcha	1 + 2: 8.400 kg / 8.600 kg / 8.800 kg
Capacidad de carga	1 + 2: 30.100 kg / 29.900 kg / 29.700 kg
Ejes	Con maza tipo disco. Trocha ancha 1.850mm
Llantas	Dual 22,5 x 9 / 22,5 x 8,25 Sin cámara
Frenos	8" x 3/4" x 16,5" (con spring brake en los ejes traseros) cámara de 30" Opcional ABS / EBS
Pata de apoyo	Telescópica de 2 velocidades

TREN RODANTE	
Cantidad de ejes	2/3
Configuración de ejes	1+1 / 2+1 / 2T / 3T
Levanta eje	Opcional
Suspensión mecánica	Ballesta 10 Hojas
Suspensión direccional	Neumática 2 fuelles de carga - 2 levanta ejes (1+2)
Suspensión neumática	Opcional
Ruedas	Disco

PLATAFORMA	
Piso	Chapa 1/8" Lisa o antideslizante
Opcional	Reforzada en chapa 3/16" Liviana - Acero alta resistencia en 2mm

ACCESORIOS	
Porta auxilio doble / Escalera de frente / Arcos para lona / Cintas interiores / Atasogas / Portaestacas / Cajón de herramientas grande / Faros LED / Tanque de agua / Enganche trasero / Amarres para contenedores / Opcional: Marco superior.	

REPRESENTANTE

